



SÄKERHETSATABLAD

Turtle Wax Pro Gloss Protection

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 20.02.2014

Omarbetad 09.02.2023

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Turtle Wax Pro Gloss Protection

Artikelnr. 5389

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Bilskötselprodukt.

Huvudsaklig avsedd användning PC-CLN-17.2 Exterior care products - all vehicle types

Yrkesmässig användning Ja

Konsumentanvändning Nej

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Producent**

Företagsnamn SEAB AB

Besöksadress Box 116

Postadress Box 116

Postnr. SE-193 23

Postort Sigtuna

Land Sverige

Telefon Telefon +46 8 591 490 90

Fax +46 (0)8 591 490 61

E-post info@seab.se

Webbadress www.seab.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Telefon: Telefonnummer för nödsituation:

112 – begär Giftinformation

010-456 6700 i mindre brådskande fall

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/ 2008 [CLP / GHS]

Flam. Liq. 3; H226

Asp. Tox. 1; H304

STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 3; H412

EUH 066

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Sammansättning på etiketten

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater, Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater, Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska (2-25%) aromater

Signalord

Fara

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. P273 Undvik utsläpp till miljön. P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P331 Framkalla INTE kräkning.

2.3. Andra faror

PBT / vPvB

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.
Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Typ av sammansättning	Blandning			
Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater	EG-nr.: 918-481-9	EUH 066 Asp. Tox. 1; H304	30 -40 %	

Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater	EG-nr.: 919-857-5	STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Flam. Liq. 3; H226 EUH 066	30 -40 %
Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska (2-25%) aromater	EG-nr.: 919-446-0	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 EUH 066	10 -15 %
(2-Metoximetyletoxi) propanol	CAS-nr.: 34590-94-8 EG-nr.: 252-104-2		1 -5 %
Ämne, kommentar	Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16. Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16.		

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Ge inte något att dricka vid medvetslöshet. Ge inte något att dricka vid medvetslöshet.
Inandning	Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt	Tvätta huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Tvätta huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Ögonkontakt	Skölj genast med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Håll ögonlocken brett isär. Om symptom uppträder, kontakta läkare. Skölj genast med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Håll ögonlocken brett isär. Om symptom uppträder, kontakta läkare.
Förtäring	FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter	FRAMKALLA EJ KRÄKNING om den skadade har svält en petroleumbaserad produkt. Risk för aspiration och kemisk lunginflammation. FRAMKALLA EJ KRÄKNING om den skadade har svält en petroleumbaserad produkt. Risk för aspiration och kemisk lunginflammation.
Akuta symptom och effekter	VID INANDNING: Ångor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. VID HUDKONTAKT: Avfettning, uttorkning och sprickbildning i huden. Kan ge hudirritation/eksem. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda. VID FÖRTÄRING: Kan orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och berusning. Andningsbesvär eller torrhosta. Kräkningar eller slöhet kan indikera kemisk lunginflammation. VID INANDNING: Ångor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. VID HUDKONTAKT: Avfettning, uttorkning och sprickbildning i huden. Kan ge

	hudirritation/eksem. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda. VID FÖRTÄRING: Kan orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och berusning. Andningsbesvär eller torrhosta. Kräkningar eller slöhet kan indikera kemisk lunginflammation.
Fördröjda symptom och effekter	Andningsbesvär eller torrhosta. Kräkningar eller slöhet kan indikera kemisk lunginflammation. Andningsbesvär eller torrhosta. Kräkningar eller slöhet kan indikera kemisk lunginflammation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Andra upplysningar	Behandling mot kemisk lunginflammation Behandling mot kemisk lunginflammation
--------------------	--

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Vid brandsläckning använd skum, kolsyra, pulver eller vattendimma. Vid brandsläckning använd skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.
Olämpliga brandsläckningsmedel	Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom. Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	BRANDFARLIGT. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken. BRANDFARLIGT. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken.
Farliga förbränningsprodukter	Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor. Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Använd friskluftsmask om produkten är utsatt för brand. Vid utrymning används godkänd flyktmask. Se även avsnitt 8. Använd friskluftsmask om produkten är utsatt för brand. Vid utrymning används godkänd flyktmask. Se även avsnitt 8.
Andra upplysningar	Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kyles med vatten. Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kyles med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder	Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.
För räddningspersonal	Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. EN 469

Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. EN 469

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag. Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag.
---------------------	--

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutning	Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Angående avfallshantering, se punkt 13. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Angående avfallshantering, se punkt 13.
Andra upplysningar	Kontakta lokala myndigheter vid utsläpp av stora mängder. Kontakta lokala myndigheter vid utsläpp av stora mängder.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar	Se avsnitt 7 gällande hantering. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8. Angående avfallshantering, se punkt 13. Se avsnitt 7 gällande hantering. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8. Angående avfallshantering, se punkt 13.
-------------------	--

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantering	Sörj för god ventilation Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Undvik inandning av ångor och sprutdimma samt kontakt med hud och ögon. Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet. För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen. Sörj för god ventilation Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Undvik inandning av ångor och sprutdimma samt kontakt med hud och ögon. Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet. För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen.
-----------	--

Skyddsåtgärder

Säkerhetsåtgärder för att förhindra brand	Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
Råd om allmän arbetshygien	Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Tag av förorenade kläder. Tvätta arbetskläderna innan de används igen. Gångkläder och arbetskläder förvaras åtskilda. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Tag av förorenade kläder. Tvätta arbetskläderna innan de används igen. Gångkläder och arbetskläder förvaras åtskilda.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring	Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras i tättsluten originalförpackning. Brandfarligt/brännbart - Förvaras åtskilt från
---------	---

oxidationsmedel, värme och eld. Lagras som brandfarlig vätska. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras i tättsluten originalförpackning. Brandfarligt/brännbart - Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme och eld. Lagras som brandfarlig vätska. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.
Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Gränsvärden	År
Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater		Nivågränsvärde (NGV) : 50 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 300 mg/m ³ Korttidsgrensvärde (KGV) Värde: 100 ppm Anmärkning Anmärkning: H Korttidsgrensvärde (KGV) Värde: 600 mg/m ³	
Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater		Nivågränsvärde (NGV) : 50 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 300 mg/m ³ Korttidsgrensvärde (KGV) Värde: 100 ppm Korttidsgrensvärde (KGV) Värde: 600 mg/m ³ Anmärkning Anmärkning: H	
Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska (2-25%) aromater		Nivågränsvärde (NGV) : 30 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 175 mg/m ³ Korttidsgrensvärde (KGV) Värde: 60 ppm Korttidsgrensvärde (KGV) Värde: 350 mg/m ³ Anmärkning Anmärkning: H	
(2-Metoximetyletoxi) propanol	CAS-nr.: 34590-94-8	Ursprungsland: EU Nivågränsvärde (NGV) : 50 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 308 mg/m ³ Ursprungsland: Sweden Korttidsgrensvärde (KGV)	

	Värde: 75 ppm Kortidsgränsvärde (KGV) Utvärderingsperiod: 15 min Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 450 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Utvärderingsperiod: 15 min
Kontrollparametrar, kommentar	Gränsvärdena för EG-nr 918-481-9 och 919-857-5 har i gränsvärdeslistan beteckningen "Lacknafta <2% aromater" H = Ämnet kan lätt upptas genom huden Gränsvärdena för EG-nr 918-481-9 och 919-857-5 har i gränsvärdeslistan beteckningen "Lacknafta <2% aromater" H = Ämnet kan lätt upptas genom huden

DNEL / PNEC

Ämne	(2-Metoximetyletoxi)propanol
DNEL	Grupp: Professionell Exponeringsväg: Långsiktig inandning (systemisk) Värde: 310 mg/m ³ Grupp: Professionell Exponeringsväg: Långsiktig dermal (systemisk) Värde: 65 mg/kg Grupp: Konsument Exponeringsväg: Långsiktig inandning (systemisk) Värde: 37.2 mg/m ³
PNEC	Exponeringsväg: Reningsanläggning Värde: 4168 mg/l Exponeringsväg: Jord Värde: 2.74 mg/kg Exponeringsväg: Vatten Värde: 190 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar



Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder	Sörj för god ventilation. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. Sörj för god ventilation. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.
Anvisningar om åtgärder som syftar till att förhindra exponering	Tvätta händerna efter kontakt. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig

skyddsutrustning. RÖKNING FÖRBJUDEN PÅ ARBETSPLATSEN!
 Tvätta händerna efter kontakt. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med
 gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig
 skyddsutrustning. RÖKNING FÖRBJUDEN PÅ ARBETSPLATSEN!

Ögon- / ansiktsskydd

Lämpligt ögonskydd Vid risk för stänk skall tättslutande skyddsglasögon användas.
 Vid risk för stänk skall tättslutande skyddsglasögon användas.

Handskydd

Hud- / handskydd, kortvarig kontakt	Skyddshandskar skall användas. Skyddshandskar skall användas.
Hud- / handskydd, långvarig kontakt	Skyddshandskar skall användas. Skyddshandskar skall användas.
Lämpliga handskar	Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid. Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid.
Lämpliga material	Nitrilgummi. Polyvinylklorid (PVC). Nitrilgummi. Polyvinylklorid (PVC).

Hudskydd

Lämplig skyddsdräkt Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening.
 Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening.

Andningsskydd

Andningsskydd nödvändigt vid Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
 Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form	Vätska
Färg	Beige. Beige.
Lukt	Karakteristisk. Karakteristisk.
Luktgräns	Kommentarer: Ej fastställt.
pH	Kommentarer: Data saknas.
Smältpunkt / smältpunktsintervall	Kommentarer: Data saknas.
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Värde: 140 -225 °C
Flampunkt	Värde: ~ 39 °C
Avdunstningshastighet	Kommentarer: Data saknas.

Brandfarlighet	Data saknas. Data saknas.
Nedre explosionsgräns med mätenhet	Värde: 0,6 %
Övre explosionsgräns med mätenhet	Värde: 7,6 %
Ångtryck	Kommentarer: Data saknas.
Ångdensitet	Värde: > 1
Löslighet	Medium: Vatten Kommentarer: Olösligt i vatten.
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Kommentarer: Ej angivet.
Självantändningstemperatur	Kommentarer: Data saknas.
Sönderfallstemperatur	Kommentarer: Data saknas.
Viskositet	Kommentarer: Ej fastställt.
Explosiva egenskaper	Ej klassificerad som explosiv. Ångor kan bilda explosiv blandning med luft. Ej klassificerad som explosiv. Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.
Oxiderande egenskaper	Uppfyller inte kriterierna för oxiderande. Uppfyller inte kriterierna för oxiderande.

9.2. Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Ingen information. Ingen information.
-------------	--

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden. Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden. Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.
------------	--

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Ångor kan bilda explosiva blandningar tillsammans med luft. Ångor kan bilda explosiva blandningar tillsammans med luft.
-------------------------------	--

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
---------------------------------	--

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas	Oxidationsmedel.
	Oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor. Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor.
---------------------------------	--

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ämne	Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater
Akut toxicitet	Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Värde: > 5000 mg/kg Försöksdjursart: Råtta Testreferens: OECD401 Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Dermal Värde: > 5000 mg/kg Försöksdjursart: Kanin Testreferens: OECD 402 Testad effekt: LC50 Exponeringsväg: Inandning. Varaktighet: 8 h Värde: > 5000 ml/m³ Försöksdjursart: Kanin Testreferens: OECD403
Ämne	Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska (2-25%) aromater
Akut toxicitet	Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Värde: > 15000 mg/kg Försöksdjursart: Råtta Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Dermal Värde: > 3400 mg/kg Försöksdjursart: Kanin Testad effekt: LC50 Exponeringsväg: Inandning. Varaktighet: 4 h Värde: > 13,1 mg/l Försöksdjursart: Råtta
Ämne	(2-Metoximetyletoxi)propanol
Akut toxicitet	Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral

Värde: > 4000 mg/kg
Försöksdjursart: Råtta

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Dermal
Värde: 9510 mg/kg
Försöksdjursart: Kanin

Övriga upplysningar om hälsofara

Uppskattning av blandningens akuttoxicitet	Kommentarer: Tokikologiska undersökningsdata finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen.
Utvärdering av frätande / irriterande på hud, klassificering	Ej klassificerat. Ej klassificerat.
Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering	Ej klassificerat. Ej klassificerat.
Inandning	Ångorna verkar förlöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Ångorna verkar förlöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.
Hudkontakt	Irriterande och avfettande. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan ge hudirritation/eksem. Irriterande och avfettande. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan ge hudirritation/eksem.
Ögonkontakt	Stänk verkar irriterande och kan framkalla rodnad och sveda. Stänk verkar irriterande och kan framkalla rodnad och sveda.
Förtäring	Kan verka irriterande och framkalla magsmärtor, kräkningar och diarré. Kemisk lunginflammation kan uppstå när kräkningar resulterar i att lösningsmedel kommer ner i lungorna. Kan verka irriterande och framkalla magsmärtor, kräkningar och diarré. Kemisk lunginflammation kan uppstå när kräkningar resulterar i att lösningsmedel kommer ner i lungorna.
Sensibilisering	Ej klassificerat. Ej klassificerat.
Utvärdering av mutagenitet i könsceller, klassificering	Ej klassificerat. Ej klassificerat.
Utvärdering av cancerogenitet, klassificering	Ej klassificerat. Ej klassificerat.
Utvärdering av reproduktionstoxicitet, klassificering	Ej klassificerat. Ej klassificerat.
Utvärdering av specifik organtoxicitet - enstaka exponering, klassificering	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Utvärdering av specifik organtoxicitet - upprepade exponering, klassificering	Ej klassificerat. Ej klassificerat.
Fara vid aspiration, kommentar	H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ämne

Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska (2-25%) aromater

Toxicitet i vattenmiljö, fisk

Typ av toxicitet: Akut

Värde: 10 -30 mg/l

Koncentration av verksamt dos: LL50

Exponeringstid: 96 h

Metod: OECD 203

Ämne

(2-Metoximetyletoxi)propanol

Toxicitet i vattenmiljö, fisk

Värde: 10000 mg/l

Koncentration av verksamt dos: LC50

Testtid: 96 h

Ämne

Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska (2-25%) aromater

Toxicitet i vattenmiljö, alger

Typ av toxicitet: Akut

Värde: 0,58 -1,2 mg/l

Koncentration av verksamt dos: EC50

Exponeringstid: 96 h

Metod: OECD 201

Ämne

Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska (2-25%) aromater

Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur

Typ av toxicitet: Akut

Värde: 10 -22 mg/l

Koncentration av verksamt dos: EL50

Exponeringstid: 48 h

Metod: OECD 202

Ämne

(2-Metoximetyletoxi)propanol

Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur

Värde: 1919 mg/l

Koncentration av verksamt dos: EC50

Testtid: 48 h

Ekotoxicitet

Toxikologiska undersökningsdata finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen.

Toxikologiska undersökningsdata finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ämne

(2-Metoximetyletoxi)propanol

Biologisk nedbrytbarhet

Värde: 79 %**Metod:** Closed Bottle Test, 28 dagar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Kommentarer till bioackumulering

Produkten innehåller potentiellt bioackumulerande ämnen.

Produkten innehåller potentiellt bioackumulerande ämnen.

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Produkten är olöslig i vatten och sprids på vattenytor. Anses inte vara mobilt.
 Produkten innehåller organiska lösningsmedel som avdunstar lätt från alla ytor.
 Produkten är olöslig i vatten och sprids på vattenytor. Anses inte vara mobilt.
 Produkten innehåller organiska lösningsmedel som avdunstar lätt från alla ytor.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

12.7 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lämpliga metoder för avfallshantering för produkten

Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter.
 Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter.

Lämpliga metoder för avfallshantering för förpackningen

Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter.
 Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter.

EWC-kod

EWC-kod: 140603 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
 Klassificerad som farligt avfall: Ja

EWC Förpackning

EWC-kod: 150110 Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen
 Klassificerad som farligt avfall: Ja

Andra upplysningar

Trasor och liknande, som är fuktade med brandfarliga vätskor, skall kastas bort i särskilda brandsäkra kärl. Vid hantering av avfall ska det tas hänsyn till de säkerhetsåtgärder som gäller för hantering av produkten.
 Trasor och liknande, som är fuktade med brandfarliga vätskor, skall kastas bort i särskilda brandsäkra kärl. Vid hantering av avfall ska det tas hänsyn till de säkerhetsåtgärder som gäller för hantering av produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods Ja

14.1. UN-nummer eller id-nummer

ADR/RID/ADN	1263
IMDG	1263
ICAO/IATA	1263

14.2 Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning, engelska ADR/RID/ADN	PAINT RELATED MATERIAL
Teknisk benämning/ämne som ger upphov till faran, engelska ADR/RID/ADN	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, < 2% aromatics, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, < 2% aromatics, Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclic (2-25%) aromatics, Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, < 2% aromatics, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, < 2% aromatics, Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclic (2-25%) aromatics
ADR/RID/ADN	FÄRGRELATERAT MATERIAL
Teknisk benämning/Ämne som ger upphov till faran ADR/RID/ADN	Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater, Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater, Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska (2-25%) aromater, Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater, Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater, Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska (2-25%) aromater
Teknisk benämning/ämne som ger upphov till faran, engelska ADN	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, < 2% aromatics, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, < 2% aromatics, Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclic (2-25%) aromatics, Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, < 2% aromatics, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, < 2% aromatics, Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclic (2-25%) aromatics
Teknisk benämning/Ämne som ger upphov till faran ADN	Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater, Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater, Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska (2-25%) aromater, Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater, Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater, Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska (2-25%) aromater
IMDG	PAINT RELATED MATERIAL
Teknisk benämning/Ämne som ger upphov till faran IMDG	Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater, Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater, Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska (2-25%) aromater, Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater, Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater, Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska (2-25%) aromater
ICAO/IATA	PAINT RELATED MATERIAL
Teknisk benämning/Ämne som ger upphov till faran ICAO/IATA	Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater, Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater, Kolväten, C9-C12,

n-alkaner, isoalkaner, cykliska (2-25%) aromater
Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater, Kolväten,
C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater, Kolväten, C9-C12,
n-alkaner, isoalkaner, cykliska (2-25%) aromater

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID/ADN	3
Klassificeringskod ADR/RID/ADN	F1

14.4 Förpackningsgrupp

ADR/RID/ADN	III
IMDG	III
ICAO/IATA	III

14.5 Miljöfaror

IMDG Vattenförorenande	No
------------------------	----

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Produktnamn	PAINT RELATED MATERIAL
-------------	------------------------

Annan relevant information

Faromärkning ADR/RID/ADN	3
Faromärkning IMDG	3
Faromärkning ICAO/IATA	3

ADR/RID Övrig information

Tunnelrestriktionskod	D/E
Transportkategori	3
Faronr.	30

IMDG Övrig information

EmS	F-E, <u>S-E</u>
-----	-----------------

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nanomaterial	Nej
Lagar och förordningar	Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

Nej

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta
faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Version

1